

PROFESJONALNE DMUCHAWY METALOWE



BLM 4800



BLM 6800



- ▼ Mocna i trwała konstrukcja
- ▼ Metalowa obudowa
- ▼ Prosta obsługa i wygodny transport
- ▼ Duży przepływ powietrza
- ▼ Silnik z zabezpieczeniem termicznym
- ▼ Możliwość podłączenia giętkiego przewodu

AKCESORIA DODATKOWE:



Giętki 7,6 metrowy przewód
BLM 4800 - Ø 250 mm - **4515.559**
BLM 6800 - Ø 340 mm - **4515.560**



Worek zbierający kurz
BLM 4800 - **4515.540**
BLM 6800 - **4515.541**

PARAMETRY		BLM 4800	BLM 6800
Przepływ powietrza	m ³ /h	1.500	3.900
Maksymalne ciśnienie powietrza	Pa	245	373
Rodzaj wentylatora		osiowy	osiowy
Prędkości wentylatora		1	1
Zużycie energii	W	230	350
Zasilanie	V	220-240	220-240
Częstotliwość	Hz	50	50
Wymiary wylotu powietrza	mm	227	317
Średnica wlotu	mm	250	340
Rodzaj przepływu powietrza		nadmuch / ssanie	nadmuch / ssanie
Ochrona		IP22	IP22
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	265 x 335 x 350	365 x 405 x 340
Waga netto/brutto	kg	6,4/8	9,5/10,5
Paleta	szt.	40	24

PROFESJONALNE DMUCHAWY PLASTIKOWE



**BL 4800
BL 6800**



BL 8800



CD 5000



BL 4800, BL 6800, BL 8800:

- ▼ Mocna i trwała konstrukcja
- ▼ Prosta obsługa i wygodny transport
- ▼ Duży przepływ powietrza
- ▼ Możliwość podłączenia giętkiego przewodu

CD 5000:

- ▼ Płaski dyfuzor
- ▼ Mocna i trwała konstrukcja
- ▼ Prosta obsługa i wygodny transport
- ▼ Wyposażony jest w dodatkowe gniazdo umożliwiające szeregowo łączenie urządzeń

AKCESORIA DODATKOWE:



Giętki 7,6 metrowy przewód

BL 4800 - Ø 205 mm - **4160.251**

BL 6800 - Ø 305 mm - **4031.406**

BL 8800 - Ø 407 mm - **4031.402**



Worek zbierający kurz

BL 4800 - **4515.540**

BL 6800 - **4515.541**

BL 8800 - **4515.542**

PARAMETRY		BL 4800	BL 6800	BL 8800	CD 5000
Przepływ powietrza	m ³ /h	750	3.900	7.800	2.640
Maksymalne ciśnienie powietrza	Pa	245	388	496	500
Rodzaj wentylatora		osiowy	osiowy	osiowy	promieniowy
Prędkości wentylatora		1	1	1	3
Zużycie energii	W	250	750	750	384/452/550
Zasilanie	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50
Wymiary wylotu powietrza	mm	200	300	400	120 x 420
Rodzaj przepływu powietrza		nadmuch / ssanie	nadmuch / ssanie	nadmuch / ssanie	nadmuch
Współczynnik ochrony		IP24	IP24	IP24	IP24
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	700 x 210 x 685	510 x 400 x 525	560 x 550 x 600	520 x 430 x 500
Waga netto/brutto	kg	7,2/7,7	14,7/15,9	19/20	14,2/15,5
Paleta	szt.	40	16	6	16